



SAMSUNG CLP-775ND

DANE TECHNICZNE



Opis

- **Funkcje**
Drukowanie w kolorze
- **Drukowanie**
- **Szybkość (druk czarno-biały)**
Do 33 str./min w formacie A4 (35 str./min w formacie Letter)
- **Szybkość (druk kolorowy)**
Do 33 str./min w formacie A4 (35 str./min w formacie Letter)
- **Czas wydruku pierwszej strony (druk czarno-biały)**
Mniej niż 10 sekund (w trybie gotowości)
- **Czas wydruku pierwszej strony (druk kolorowy)**
Mniej niż 11 sekund (w trybie gotowości)
- **Rozdzielczość**
Do 9600 x 600 rozdzielczości efektywnej
- **Emulacja**
PostScript 3, PCL5e, PCL6, PDF 1.7
- **Druk dwustronny**
Do zabudowy

Podajniki papieru

- **Podajnik wejściowy**
Podajnik kasetowy na 500 arkuszy, podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy
- **Podajnik odbioru wydruku**
350 arkuszy drukiem do dołu
- **Rozmiar nośników**
76,0 x 127,0 mm (3" x 5") ~ 216,0 x 356,0 mm (8,5" x 14")
- **Rodzaj nośników**
Zwykły papier 66,0 ~ 90,0 g/m² (domyślny), papier gruby 91,0 ~ 105,0 g/m², papier grubszy 106,0 ~ 120,0 g/m², papier ekstragruby 121,0 ~ 163,0 g/m², papier cienki ~ 65,0 g/m², papier typu Bond, papier kolorowy, karton 164,0 ~ 220,0 g/m², etykiety, przeźrocza 138,0 ~ 146,0 g/m², koperty, papier zadrukowany, bawełniany, papier ekologiczny, papier archiwalny
- **Pojemność**
Uniwersalny podajnik na 10 arkuszy

Informacje ogólne

- **Procesor**
600 MHz Dual Core
- **Pamięć systemu**
384 MB (maks. 896 MB)
- **Kompatybilność z systemem operacyjnym**
[Windows] Windows 7 (32 bit, 64 bit) / 2008 (32 bit, 64 bit) / Vista (32 bit, 64 bit) / 2003 (32 bit, 64 bit) / XP (32 bit, 64 bit) / 2000 [Linux] RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32 / 64 bit), Fedora 5 ~ 13 (32 / 64 bit), SuSE Linux 10.1 (32 bit), OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32 / 64 bit), Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32 / 64 bit), Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32 / 64 bit), SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32 / 64 bit), Debian 4.0, 5.0 (32 / 64 bit) [MAC] Mac OS X 10.3 ~ 10.6 [Unix] Sun Solaris 9, 10 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
- **Interfejs**
High Speed USB 2.0, Host USB 1 Port (1 port z tyłu do urządzeń zewnętrznych), Ethernet 10 / 100 / 1 000 Base TX, złącze równoległe IEEE 1284B (opcja), sieć bezprzewodowa 802,11 b / g / n (opcja)
- **Poziom hałasu**
Poniżej 54 dBA (Tryb pracy), Tryb gotowości poniżej 35 dBA
- **Maksymalne obciążenie miesięczne**
120 000 stron
- **Wymiary (SxGxW)**
446,0 x 481,0 x 464,0 mm
- **Waga**
30,4 kg
- **Zużycie energii**
750,0 W (Tryb pracy) / 60,0 W (Tryb gotowości) / 8,0 W (Tryb uśpienia) / 3,8 kWh (TEC)

Materiały eksploatacyjne

- **Toner czarny (black)**
Starter: 3 500 stron, Standard: 7 000 stron Deklarowana wydajność zasobnika zgodnie z ISO / IEC 19798
- **Toner żółty(yellow)/amarantowy(magenta)/błękitny(cyan)**
Starter: 3 500 stron, Standard: 7 000 stron Deklarowana wydajność zasobnika zgodnie z ISO / IEC 19798
- **Pas transferowy**
50 000 stron

Opcje

- **Opcje**
Pamięć 512 MB (ML-MEM170), podajnik kasetowy na 500 arkuszy (CLP-S775A), karta sieciowa 802,11 b / g / n (ML-NWA65L), dysk twardy (ML-HDK425), złącze równoległe IEEE 1284B (ML-PAR100)